Instrukcja uruchomienia wtyczki Java w FireFox 52

FireFox w wersji 52 to pierwsza z wersji z ograniczoną możliwością uruchomienia apletów wymagających wtyczki Javy. Funkcjonalność ta jest wyłączona jednak producent umożliwił jej włączenie. Poniżej przedstawiamy sposób w jaki można odblokować wtyczkę.

Po uruchomieniu przeglądarkę FF w wersji 52 należy w pasku adresu wpisać "about:config" i kliknąć przycisk "Akceptuję ryzyko".

out:config	× (+						
Firefox about:config		C Saukaj	☆自	÷	♠	• •	
		Groźba utraty gwarancji!					
		Modyfikacja tych ustawień może spowodować problemy, takie jak utrata stabilności i wydajności programu oraz zagrożenie bezpieczeństwa. Kontynuuj tylko wtedy, gdy masz pewność tego, co robisz.					
		Vyświetl to ostrzeżenie następnym razem					
		Akceptuję ryzykol					

Kolejnym krokiem jest dodanie nowej opcji do konfiguracji przeglądarki. W tym wypadku należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu strony i wybrać z menu podręcznego opcję "Dodaj ustawienie typu -> Wartość logiczna (Boolean)":

about:config × +		10								×
Firefox about:config					C Q Szukaj	☆自	÷	Â	• ۹	≡
<u>S</u> zukaj:										٩
Nazwa	▲ Status	Тур		Wartość						E\$
accessibility.AOM.enabled	domyślny	wartoś	ć logiczna	false						-
accessibility.accesskeycausesactivation	domyślny	wartoś	ć logiczna	true						
accessibility.blockautorefresh	domyslny	wartoś	c logiczna	false						
accessibility.browsewithcaret	domyślny	wartoś	ć logiczna	false						
accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled	domyślny	wartoś	ć logiczna	true						
accessibility.delay_plugin_time	domyślny	liczba o	ałkowita	10000						
accessibility.delay_plugins	domyślny	wartoś	é logiczna	false						
accessibility.force_disabled	domyślny	liczba o	ałkowita	0						
accessibility.ipc_architecture.enabled	domyślny	wartoś	ć logiczna	true						
accessibility.loadedInLastSession	domyślny	wartoś	ć logiczna	false						
accessibility.mouse_focuses_formcontrol	domyślny	wartoś	ć logiczna	false						
accessibility.tabfocus	domyślny	liczba o	ałkowita	7						
accessibility.tabfocus_applies_to_xul	domyślny	wartoś	ć logiczna	false						
accessibility.typeaheadfind	domyślny	wartoś	ć logiczna	false						
accessibility.typeaheadfind.autostart	domyślny	wartoś	ć logiczna	true						
accessibility.typeaheadfind.casesensitive	domyślny	liczba o	ałkowita	0						
accessibility.typeaheadfind.enablesound	domyślny	wartoś	ć logiczna	true						
accessibility.typeaheadfind.enabletimeout	Przełącz		f logiczna	true						
accessibility.typeaheadfind.flashBar	Kopiui		ałkowita	0						
accessibility.typeaheadfind.linksonly	Kopiuj <u>n</u> azwę		é logiczna	false						
accessibility.typeaheadfind.matchesCountLimit	Kopiuj <u>w</u> artość		ałkowita	1000						
accessibility.typeaheadfind.prefillwithselection	Dodaj ustawienie typu	· •	Łańci	uch (string)						
accessibility.typeaheadfind.soundURL	Resetuj		Liczb	a całkowita (Integer)						
accessibility.typeaheadfind.startlinksonly	domyślny	warto	Warte	ość logiczna (<u>B</u> oolean)						
accessibility.typeaheadfind.timeout	domyślny	liczba o	ałkowita	5000						
accessibility.usebrailledisplay	domyślny	łańcuc	h							
accessibility.usetexttospeech	domyślny	łańcuc	h							
accessibility.warn_on_browsewithcaret	domyślny	wartoś	ć logiczna	true						
advanced.mailftp	domyślny	wartoś	ć logiczna	false						
alerts.disableSlidingEffect	domyślny	wartoś	ć logiczna	false						
alerts.showFavicons	domyślny	wartoś	ć logiczna	false						-

Po wybraniu tej opcji pojawi się formularz umożliwiający wprowadzenie nazwy opcji, do której trzeba wprowadzić nazwę "plugin.load_flash_only":

	Nowe ustawienie typu "wartość logiczna"	23					
	Wprowadź nazwę nowego ustawienia						
	plugin.load_flash_only						
	OK Anuluj						
Po akceptacji "OK", dla wprowadzonej opcji należy wybrad wartośd false :							
Wprowadź wartość ustawienia typu "wartość logi 🛛 🕅							
plugin.load_flash_only							
	false						
	true						
	OK Anuluj						

Przy pierwszym uruchomieniu SL2014 pojawi się ostrzeżenie o uruchomieniu wtyczki JAVA dla której trzeba wybrać "Zezwól":

Kontynuuj blokowanie Zezwól...

Może wystąpić także konieczność zamknięcia przeglądarki i zalogowania się do systemu ponownie.

📸 Program Firefox uniemożliwił uruchomienie nieaktualnej wtyczki "Java" na stronie